

M1013

| | |
|-------------------------|---|
| Payload: | 10 kg. |
| Rækkevidde: | 1.300 mm. |
| Vægt: | 33 kg. |
| Gentagelsesnøjagtighed: | ±0,05 mm. |
| Temperatur: | 0 - 45°C |
| Indbygning: | Gulv, loft, væg |
| Varianter: | Findes i 2 varianter; standard og hårdt miljø |
| IP-klasse: | IP 54 |
| I/O Power: | DC 24 V / Max. 3 A |

BEVÆGELSE (PER LED/HASTIGHED)

| | |
|----|-----------------|
| J1 | ±360° / 120° /s |
| J2 | ±360° / 120° /s |
| J3 | ±160° / 180° /s |
| J4 | ±360° / 225° /s |
| J5 | ±360° / 225° /s |
| J6 | ±360° / 225° /s |

CONTROLLER

| | |
|--------------------------|--|
| Interface: | Serial (RS232) / USB 3.0 (RS422/485 [*]), TCP/IP ([*] Requires a USB to RS422/485 converter) |
| Fieldbus ^{**} : | Modbus-TCP (Master/Slave) / Modbus-RTU (Master)/ EtherNet/IP (Adapter) / PROFINET IO (Device) (^{**} Install a gateway for other communication support) |
| Dimension: | 490 x 390 x 287 mm |
| Vægt: | 13 kg. |
| IP-klasse: | IP 30 |
| Digital I/O: | 16 / 16 |
| Analog I/O: | 2 / 2 |
| I/O Power: | DC 24 V |
| Strøm: | 100~240 VAC, 50~60Hz |
| Kabellængde, (arm): | 6,0 meter |

TEACH PENDANT

| | |
|-------------------------|--------------------|
| IP-klasse: | IP 40 |
| Dimension: | 264 x 218 x 42 mm. |
| Skærm størrelse / vægt: | 10,1" / 0,8 kg. |
| Kabellængde, (skærm): | 4,5 meter |